

DILUENTE CELULOSO U.G. - 0100901135G

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPRIEDADES DO PRODUTO

Diluyente composto por uma mistura de solventes de volatilidade alta-média em proporções equilibradas.

UTILIZAÇÃO

Indicado como ajuvante à diluição de produtos de natureza nitrocelulósica : Tapa Poros e Vernizes Celulosos; Subcapas e Esmaltes Celulosos.

Também pode ser utilizado em algumas situações como diluyente de limpeza para produtos de origem sintética.

NÚMERO DE COMPONENTES

1 componente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR	Incolor
MASSA VOLÚMICA (20° C)	0,85±0,02 Kg/L
COV	100% (na forma de fornecimento)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	< 21°C

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

A adição do **Diluyente Celuloso U.G.** aos produtos permite :

- melhor lacagem e nivelamento dos produtos;
- melhor evaporação da mistura de solventes dos produtos
- evitar defeitos na aplicação tais como “casca de laranja”

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Diluyente Celuloso U.G. : 6 meses, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a abertura da embalagem, o mais rapidamente possível.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5, 25 e 200 litros.

Mod. DQ-38 (Rev.4)

1/2

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

Tintas Marilina S.A, desde 1930

Zona Ind. Maia I / Apt. 1423 / 4471-909 Maia

Tel. 22 485 30 80

Fax 22 489 33 58

E-mail geral@marilina.pt

www.marilina.pt

DILUENTE CELULOSO U.G. - 0100901135G

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção.

Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado.

Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição - não fumar.

Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente Limpeza Extra

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder á leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão Junho 2010

Mod. DQ-38 (Rev.4)

2/2

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimentos de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

Tintas Marilina S.A, desde 1930

Zona Ind. Maia I / Apt. 1423 / 4471-909 Maia

Tel. 22 485 30 80

Fax 22 489 33 58

E-mail geral@marilina.pt

www.marilina.pt