

COLA PARA MADEIRA – 193000**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Cola formulada à base de resinas em dispersão aquosa.

SEGMENTO DE MERCADO

Cola em base aquosa para construção civil.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Indicada para trabalhos de carpintaria e marcenaria em geral, nomeadamente, portas, caixilharias diversas, juntas, etc.
Pode ser usada em prensas aquecidas.

Interior

Não aplicável

Exterior

Não aplicável

PROPRIEDADES

- ✓ Alta resistência
- ✓ Secagem rápida
- ✓ Não mancha as madeiras
- ✓ Não danifica as ferramentas de trabalho

SUBSTRATOS

- ✓ Madeira de diversos tipos

EMBALAGENS DE FORNECIMENTO

1,5 e 20 kilogramas.

ESTABILIDADE / VALIDADE

6 meses em embalagens de origem, ao abrigo do frio e calor intensos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

NÚMERO DE COMPONENTES	1 componente
COR	Branca
ASPECTO	Incolor após secagem
VISCOSIDADE (20°C)	14500±1000 cPs (Brookfield RVT sp5, 20 rpm) Podem existir ligeiras variações de viscosidade entre diferentes cores.
MASSA VOLÚMICA (20°C)	1,10
TEOR DE SÓLIDOS	Ca.50%, em volume
COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	Não aplicável
PONTO DE INFLAMAÇÃO	Não inflamável
SECAGEM (20°C, 60% H.R.)	4-5 horas
RENDIMENTO PRÁTICO	Variável

COLA PARA MADEIRA – 193000

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa e isenta de poeiras e gorduras

DADOS PARA APLICAÇÃO

CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO	Não aplicar em superfícies demasiado húmidas.
FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO	Trincha ou espátula
DILUIÇÃO	Pronta a aplicar

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicar uma camada de cola sobre uma das zonas a colar (manualmente ou com rolo mecânico).
- Unir os materiais a colar prensando-os cerca de 3 kg/cm², durante 2,5 horas (a frio) ou 3 minutos (a quente).
- Após prensagem, recomendamos deixar as peças coladas em repouso durante 1 a 2 horas.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

A limpeza das ferramentas deve ser efectuada imediatamente após a aplicação, com água.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Esta preparação não está classificada como perigosa para a saúde.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislação em vigor, de preferência por um colector ou por uma empresa especializada.

Não contaminar o solo ou a água com os resíduos, nem proceder à sua eliminação no ambiente.

Manter afastado do alcance das crianças.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A TINTAS MARILINA SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

REVISÃO

SETEMBRO 2015