

DILUENTE LAMURITE PL - 0100901185G**IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPRIEDADES DO PRODUTO**

Diluyente composto por uma mistura de solventes de volatilidade média, em proporções equilibradas de forma a conferir boa aplicabilidade.

UTILIZAÇÃO

Utilizado como adjuvante à diluição de compostos com resinas de Pliolite®, em especial para:

- Gama Lamurite PL

Confere uma boa impregnação e facilidade de aplicação dos produtos.

NÚMERO DE COMPONENTES

1 componente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COR	Incolor
MASSA VOLÚMICA (20° C)	0,85±0,02 Kg/L
COV	100% (na forma de fornecimento)
PONTO DE INFLAMAÇÃO	< 23°C

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

A adição do **Diluyente Lamurite PL** aos produtos permite boa impregnação e facilidade de aplicação dos produtos.

Recomendado a sua utilização nas seguintes condições:

Temperatura ambiente: 12° a 23°C
Humidade relativa : Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAÇÃO

- Juntar ao produto a diluir, e mexer bem com uma espátula, ou com outro utensílio, garantindo uma boa homogeneização do produto que se pretende diluir.
- Evitar diluir o produto em excesso, pois pode alterar algumas características do mesmo.
- O Diluyente pode ser também utilizado como diluyente de limpeza dos materiais usados na pintura, assim como da sujidade provocada pelos mesmos.

Mod. DQ-38 (Rev.4)

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimentos de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

Tintas Marilina S.A, desde 1930

Zona Ind. Maia I / Apt. 1423 / 4471-909 Maia

Tel. 22 485 30 80

Fax 22 489 33 58

E-mail geral@marilina.pt

www.marilina.pt

DILUENTE LAMURITE PL - 0100901185G

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

2 anos em embalagens de origem, em local seco e fresco.

O contacto prolongado com a humidade atmosférica produz alterações, pelo que é necessário consumi-lo, após a abertura da embalagem, o mais rapidamente possível.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 25 litros.

SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção.

Após a utilização do produto conservar o recipiente bem fechado, num lugar seco e bem ventilado.

Conservar ao abrigo de qualquer fonte de ignição. Não fumar.

Manter ao abrigo de qualquer fonte de ignição, de calor e da luz solar directa.

Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Tintas Marilina, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

Revisão JULHO 2020

Mod. DQ-38 (Rev.4)

2/2

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Tintas Marilina S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Tintas Marilina S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

Tintas Marilina S.A, desde 1930

Zona Ind. Maia I / Apt. 1423 / 4471-909 Maia

Tel. 22 485 30 80

Fax 22 489 33 58

E-mail geral@marilina.pt

www.marilina.pt